

TECHNISCHE DATEN

COBALT HM-2 (FERRO)

| | HM2 2700kg. 305x160 | HM2 2700kg. 305x180 | HM2 3000kg. 335x180 | HM2 3000kg. 335x200 | HM2 3500kg. 405x200 | HM2 2700kg. 305x180 FERRO | HM2 3000kg. 335x180 FERRO | HM2 3500kg. 375x180 FERRO | HM3 3500kg. 405x200 3 ACHSEN BASIS |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Maße/Gewichte | | | | | | | | | |
| Gesamtgewicht | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 | 3500 | 2700 | 3000 | 3500 | 3500 |
| Leergewicht | 673 | 698 | 846 | 885 | 1170 | 773 | 836 | 938 | 1286 |
| Nutzlast | 2027 | 2002 | 2154 | 2115 | 2330 | 1927 | 2164 | 2562 | 2214 |
| Gewichtsklasse 3000 kg. Leergewicht: | + 13 | + 13 | - | - | - | + 13 | + 13 | - | - |
| Gewichtsklasse 3500 kg. Leergewicht: | + 42 | + 42 | + 42 | + 42 | - | + 42 | + 42 | - | - |
| Modell mit Auffahr Paket | - | + 93 | + 93 | + 93 | + 61 | + 93 | + 93 | + 61 | + 61 |
| Wänden aus Stahl 35cm. hoch (statt Aluminium Wänden) | - | - | - | - | - | + 62 | + 67 | + 72 | - |
| Parabelfederung inkl. stossdämpfer | - | - | + 36 | + 36 | - | - | + 36 | + 36 | - |
| Kastenlänge Innen [A] | 305 | 305 | 335 | 335 | 405 | 305 | 335 | 375 | 405 |
| Kastenbreite Innen [B] | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 200 |
| Deichsellänge [C] | 127 | 127 | 127 | 127 | 130 | 127 | 127 | 133 | 130 |
| Gesamtlänge [D] | 438 | 438 | 468 | 468 | 541 | 438 | 468 | 514 | 541 |
| Gesamtbreite [E] | 166 | 186 | 186 | 206 | 206 | 186 | 186 | 186 | 206 |
| Gesamthöhe (incl. Gitter) [F] | 147 | 167 | 167 | 167 | 169 | 167 | 167 | 169 | 169 |
| Ladeflachhöhe [G] | 67 | 67 | 67 | 67 | 69 | 67 | 67 | 69 | 69 |
| Kupplungshöhe [H] | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 44 | 44 | 48 | 46 |
| Bordwandhöhe [I] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Gitterhöhe [J] | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Kip-Winkel [K] | 45° | 45° | 45° | 45° | 50° | 45° | 45° | 42° | 50° |
| Kip-Winkel seitlich [K] | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
| Reifenmaß | 195/50R13 | 195/50R13 | 195/50R13 | 195/50R13 | 195/50R13 | 195/50R13 | 195/50R13 | 195/50R13 | 195/50R13 |
| Anzahl Zurrpunkte | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 |

| Zubehör / Gewichte |
|---|
| Elektrische Bedienung + 45 kg. |
| Auffahrrampen unter Anhänger (Stahl) + 115 kg |
| Auffahrrampen unter Anhänger (Alu) + 90 kg. |
| Stütze 90 grad drehbar + 15 kg. |
| Höhenverstellbar Zugdeichsel 2700 kg. + 65 kg. |
| Höhenverstellbar Zugdeichsel 3500 kg. + 100 kg. |

| Zubehör / Gewichte | Aufsatzbordwände 30cm hoch: |
|--|-----------------------------|
| Gitter mit Drahtgeflecht 75cm hoch: | |
| Maße Kasten 305x160: +100 kg | Maße Kasten 305x160: +51 kg |
| Maße Kasten 305x180: +106 kg | Maße Kasten 305x180: +52 kg |
| Maße Kasten 335x180: +114 kg | Maße Kasten 335x180: +54 kg |
| Maße Kasten 335x200: +118 kg | Maße Kasten 335x200: +56 kg |
| Maße Kasten 375x180: +118 kg | Maße Kasten 375x180: +57 kg |
| Maße Kasten 405x200: +127 kg | Maße Kasten 405x200: +60 kg |

